

1460 ESD Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, Hızlı Uç Değıştirme Mandrenli, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, talebe göre ayarlanabilir



EAN:	4013288188304	Boyut:	128x18x18 mm
Parça No:	05074800010	Ağırlık:	22 g
Ürün-No:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Hızlı değıştirilebilen mandrenli talep edilen değıerde önaralı Kraftform Micro ESD torklu tornavida
- $\leq 10^{⁹}$ Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Önceden ayarlanmış tork değıerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal
- 4mm Yarımay/halfmoon ve 4mm HIOS sürücü bağılantılı bitsler takmak için uygundur
- Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda ve elektronik cihazlarla ilgili uygulamalarda

Tork değıeri fabrikada müşteri ihtiyacına göre önceden ayarlanmıştır. Tork değıeri, ekstra alet kullanılarak tork aralığı dahilinde değıştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137004001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Ardından ayarlanan değıeri standart bir tork test cihazı ile kontrol edin. Tork kontrollü hassas vida bağılantıları için kompakt sap/değıştirilebilir uç (bıçak) sistemi. Kraftform Micro ESD torklu tornavida, elektrostatik olarak hassas bileşenler üzerinde tork kontrollü vidalama için idealdir. 4mm yarımay/halfmoon bağılantılı bitsleri (Wera serisi 9) ve 4mm HIOS bağılantılı bitsleri (Wera serisi 21) kullanmak için uygundur. Kurcalamaya karşı korumalı. Ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir aşırı tork önleyici serbest bırakma mekanizması. Tekrarlama doğruluğu %100 garantilidir. Sınırsız manüel gevşetme torku. Elektrostatik enerjiye karşı güvenilir koruma için elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9$ Ohm. DIN EN 61340-5-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Hızlı uç değıişimi için sap/değıştirilebilir bıçak sistemi. Döner kapaklı Kraftform Micro sap ve yüksek hızda döndürme için hızlı döndürme bölgesi, artık zaman alıcı geri döndürme gerektirmez. Yüksek gevşetme ve sıkma torklarını aktarmak için entegre yumuşak bölgelere sahip güç bölgesi. Ayarlama işlerinde doğru dönüş açısı için doğrudan ucun üzerinde bulunan hassas bölge. Son derece hızlı uç takma: ucu bits tutucunun içine itmeniz yeterlidir, otomatik kilitlemeyle güvenli bir şekilde oturur. Ucu değıştirmek için manşonu öne doğru itmeniz ve ucu çıkarmanız yeterlidir. Vidalama işlemi sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için serbest hareket ettirilebilen manşon. Elektrikli tornavidalarla (örn. HIOS, Delvo, Sehan) manüel ve makine ile vidalama için uygun bitsler. Örneğin akıllı telefonlarda, cep telefonlarında, kameralarda, elektronik cihazlarda, diş laboratuvarlarında ve diş hekimliği muayenehanelerindeki cihazlarda kullanın. Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.



İnternet bağılantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


1460 ESD Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, Hızlı Uç Değıřtirme Mandrenli, 1460

ESD x 0.02-0.06 Nm

7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, talebe göre ayarlanabilir



Özelleřtirilmiř önar



Wera torklu tornavida. Müřteri talebine göre fabrikada önceden ayarlanmıř tork değeri ile. Aynı sabit torkun gerekli olduđu ve tekrarlanabilirliđin gerekli olduđu tüm uygulamalar için.

Wera ESD aletleri




ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıřtır. Bu standart, diđer řeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmıř bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji řirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karřılamaktadır.

Elektrostatik enerjiye karřı koruma




Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci $\leq 10^9 \Omega$ 'dur. Bu řekilde bileřenler elektrostatik enerjiden ve buna bađlı olarak oluřacak hasarlardan güvenli bir řekilde korunur.

Yarımay/halfmoon ve HIOS bitsleri için



Yarımay/Halfmoon ve HIOS bađlantılı bitsler için kombine bits tutucu.

Güç bölgesi




Güç bölgesi, vida ile teması kaybetmeden vidaları gevřetmek veya sıkmak için yüksek tork aktarımı sađlamak üzere ucun yakınında entegre yumuřak bölgelere sahiptir.

Hassas bölge



Ucun/bıçađın hemen üzerindeki hassas bölge, ince ayar alıřmaları sırasında kullanıcıya dođru dönüř açısı için daha iyi bir kontrol imkanı verir.

Hızlı dönüř bölgesi



Döner bařlıđın altındaki hızlı döndürme bölgesi, hızlı dönmeye olanak sađlar.

Bu ürün grubunun diđer varyantları:

	Nm	mm	inch	art. no.
05074800010 ^{1),2)}	0.02-0.06	131	5 1/4"	1460 ESD
05074810010 ^{2),1)}	0.05-0.11	5 1/4"	131	1461 ESD

1) Müřterinin isteđi üzerine izin verilen tork aralıđında farklı bir değerde ayarlanabilir

2) İstenen ayar ařađıdaki birimlerde yapılabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

İnternet bađlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Fabrika Önyarlı Torklu Tornavida, Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, 1460
ESD x 0.02-0.06 Nm
7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önyarlı Torklu Tornavida, talebe göre ayarlanabilir



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set_

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074800010 - 4013288188304

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de