

7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm),  
Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 89 mm, 7450 ESD x 0.1  
Nm x 0.1-0.34 Nm

7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önaralı Torklu Tornavida



|           |                         |                    |              |
|-----------|-------------------------|--------------------|--------------|
| EAN:      | 4013288179210           | Boyut:             | 170x40x40 mm |
| Parça No: | 05074820001             | Ağırlık:           | 122 g        |
| Ürün-No:  | 7400 ESD pre-set, 89 mm | Menşe ülke:        | CZ           |
|           |                         | Gümrük tarife no.: | 82054000     |

- Fabrikasyon önaralı Kraftform ESD torklu tornavida
- $\leq 10$  Ohm yüzey direnci sayesinde elektrostatik açıdan güvenli alet
- Hızlı ve ergonomik vidalama için Kraftform sap
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için
- 1/4" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için Rapidaptor hızlı değiştirme mandrenli bits tutuculu

Wera torklu tornavida. Elektrostatik enerji kaynaklı hasara karşı güvenli koruma. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkun gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137003001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 (ISO 1173) standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

Lütfen dikkat: 1 Ncm = 0,01 Nm.



İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_esd\\_pre-set\\_89\\_mm.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html)

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm  
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm),  
Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 89 mm, 7450 ESD x 0.1  
Nm x 0.1-0.34 Nm**

**7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida**



**Önayarlı torklu tornavidalar**

**Wera ESD aletleri**

**Elektrostatik enerjiye karşı  
koruma**

**Kle**



Wera torklu tornavida. Tork değeri fabrikada en düşük tork değerine ayarlanmıştır. Aynı sabit torkuna gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin gerekli olduğu tüm uygulamalar için. Tork değeri, ekstra bir alet kullanılarak izin verilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir (yeniden kalibrasyon kiti, 05137003001 kod numarasıyla sipariş edilebilir). Daha sonra piyasada satılan bir tork test cihazını kullanarak ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz.

ESD vidalama aletlerinin direnç gereklilikleri DIN EN 61340-5-1 standardından alınmıştır. Bu standart, diğer şeylerin yanı sıra, belirli bir elektriksel olarak iletken malzemeden yapılmış bir sapı içerir. ESD serisindeki Wera ürünleri bu standardı ve bazı teknoloji şirketlerinin daha da sıkı düzenlemelerini karşılamaktadır.

Wera ESD malzemesinin elektriksel yüzey direnci  $\leq 10^9$  Ohm'dur. Bu şekilde bileşenler elektrostatik enerjiden ve buna bağlı olarak oluşacak hasarlardan güvenilir bir şekilde korunur.

Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitlere uygundur.

**İnternet bağlantısı**

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_esd\\_pre-set\\_89\\_mm.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html)

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm  
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**7400 Serisi ESD Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida, (0,1-1,5 Nm),  
Rapidaptor Hızlı Uç Değiştirme Mandrenli, Sap Uzunluğu 89 mm, 7450 ESD x 0.1  
Nm x 0.1-0.34 Nm**

**7400 ESD Serisi Kraftform Fabrika Önayarlı Torklu Tornavida**



**Hızlı giriş ve kendinden  
kilitleme**




Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

**Hızlı çıkarma**



Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

**Tek el**




Rapidaptor hızlı değiştirme tutucularının bits takma veya çıkarma gibi tüm işlemleri tek elle gerçekleştirilebilir. Daha hızlı, daha ekonomik ve daha ergonomik. Çok fazla hareket yok.

**Kraftform**



Kraftform sapın orijinal formunun ardındaki temel düşüncenin (sapın şeklini elin belirlemesi gerektiği) bugüne kadar doğru olduğu kanıtlanmıştır. 1960'larda Wera ve dünya çapında tanınan Fraunhofer Endüstri Mühendisliği ve Organizasyon Enstitüsü, insan elinin şekline uyarlanmış bir tornavida sapı geliştirdi. Uzun süren geliştirme çalışmalarının ardından Wera Kraftform sap 1968 yılında pazara sunuldu. Bugüne kadar yeni teknolojilerle optimize edildi, ancak denenmiş ve test edilmiş şeklini korudu çünkü o zamandan beri insan eli değişmedi.

**Bu ürün grubunun diğer varyantları:**

|                           |  |          |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Nm                                                                                  | art. no. | inch                                                                                | Nm                                                                                  | inch                                                                                  | mm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05074820001 <sup>1)</sup> | 0.1                                                                                 | 7450 ESD | 5 1/4"                                                                              | 0.1-0.34                                                                            | 1/4"                                                                                  | 89                                                                                    | 133                                                                                   |
| 05074822001 <sup>1)</sup> | 0.3                                                                                 | 7451 ESD | 5 1/4"                                                                              | 0.3-1.0                                                                             | 1/4"                                                                                  | 89                                                                                    | 133                                                                                   |
| 05074824001 <sup>1)</sup> | 0.9                                                                                 | 7452 ESD | 5 1/4"                                                                              | 0.9-1.5                                                                             | 1/4"                                                                                  | 89                                                                                    | 133                                                                                   |

1) Önceden ayarlanmış tork değiştirilebilir. Ancak bunun için özel aletlerin ve tork test ekipmanının kullanılması gerekir. Lütfen Wera Tork Servisi ile iletişime geçin.

**İnternet bağlantısı**

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_esd\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_esd\\_pre-set\\_89\\_mm.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_esd_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html)

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm  
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de