

Click-Torque C 1 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm



Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yön Mandallı



EAN:	4013288193216	Boyut:	395x60x60 mm
Parça No:	05075620001	Ağırlık:	1075 g
Ürün-No:	Click-Torque C 1	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82041100

- 1/2" kare sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Tork aralığı: 10-50 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre $\pm$ %3 hassasiyet
- Sağ el için ergonomik 2 bileşenli sap

Kusursuz Wera tasarımıdaki Click-Torque tork anahtarı. DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyali garanti eder. Sağ yönlü sıkma için ve 45 dişli ters çevrilebilir cırcırlı.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_1.html

Wera - Click-Torque C 1
05075620001 - 4013288193216

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 1 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm



Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yön Mandallı

Click-Torque serisi tork anahtarı

Tam olarak

Kolay ve güvenli

Kolay ayar



Tork anahtarlarıyla çalışmanın basit ve hassas olmasını istedik. Bu nedenle Click-Torque tork anahtarlarını geliştirdik. Tork değerinin kolay ayarlanması, sabitlenmesi ve sağlam tasarım sayesinde, bu tork anahtarları, vida bağlantısının tork kontrollü sıkılması (ters çevrilebilir tork anahtarları) ve gevşetilmesi (geçme aletler için tork anahtarları) gereken tüm vida bağlantıları için ideal aletlerdir.



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca $\pm 3\%$ hassasiyet.




İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.




Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.

Serbest bırakma mekanizması

Sağ elle kullanım için



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.



Yön mandallı Click-Torque tork anahtarları saat yönünde sıkıma uygundur.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075620001	5	5/8"	140	16.5	1	1 3/8"	47	35	14	8-36	10-50	1/2"	360	0.25
	33/64"				27/32"				11/64"					

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_1.html

Wera - Click-Torque C 1
05075620001 - 4013288193216

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de