

Click-Torque C 5 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 80-400 Nm, 1/2" x 80-400 Nm



Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yön Mandallı



EAN:	4013288193254	Boyut:	760x50x50 mm
Parça No:	05075624001	Ağırlık:	2135 g
Ürün-No:	Click-Torque C 5	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82041100

- 1/2" kare sürücülü, ters çevrilebilir cırcırlı, 45 dişli
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Tork aralığı: 80-400 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre $\pm$ %3 hassasiyet
- Sağ el için ergonomik 2 bileşenli sap

Kusursuz Wera tasarımındaki Click-Torque tork anahtarı, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Sağ yönlü sıkıkmak için ve 45 dişli ters çevrilebilir cırcırla.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_5.html

Wera - Click-Torque C 5
05075624001 - 4013288193254

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 5 Yön Mandallı Tork Anahtarı, 80-400 Nm, 1/2" x 80-400 Nm



Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Yön Mandallı

Click-Torque serisi tork anahtarı

Tam olarak

Kolay ve güvenli



Tork anahtarlarıyla çalışmanın basit ve hassas olmasını istedik. Bu nedenle Click-Torque tork anahtarlarını geliştirdik. Tork değerinin kolay ayarlanması, sabitlenmesi ve sağlam tasarım sayesinde, bu tork anahtarları, vida bağlantısının tork kontrollü sıkılması (ters çevrilebilir tork anahtarları) ve gevşetilmesi (geçme aletler için tork anahtarları) gereken tüm vida bağlantıları için ideal aletlerdir.

DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca $\pm 3\%$ hassasiyet.

İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.


Kolay ayar

Serbest bırakma mekanizması


Sağ elle kullanım için



Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.



Yön mandallı Click-Torque tork anahtarları saat yönünde sıkmaya uygundur.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075624001	1/2"	80-400	1.0	60-29	680	140	47	43	18.5	26	5	1	1	45/64"
		0		5						49/64"	33/64"	27/32"	11/16"	

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_5.html

Wera - Click-Torque C 5
05075624001 - 4013288193254

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de