


Click-Torque C 2 Push R/L Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 20-100 Nm, Sağ/Sol Yönlü,
1/2" x 20-100 Nm
Click-Torque Push R/L Çift Yönlü Ayarlanabilir Tork Anahtarı



EAN:	4013288218926	Boyut:	450x60x60 mm
Parça No:	05075625001	Ağırlık:	1312 g
Ürün-No:	Click-Torque C 2 Push R/L	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için itmeli sabit kare sayesinde kolay geçiş
- Tork aralığı: 20-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre \pm %3 hassasiyet
- 1/2" kare sürücülü kilitlemeli ve 45 dişli
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır

Kusursuz Wera tasarımındaki Click-Torque tork anahtarı. DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına uygun olarak yüksek doğruluğa sahip çok sağlam tasarım. Varsayılan tork değerini ayarlamak ve kaydetmek kolaydır. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir uyarı, istenilen tork değerine güvenli bir şekilde ulaşılmasını da kolaylaştırır. Sağlam tetik mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir tetikleme sinyalini garanti eder. Yön değiştirmek için sabit 1/2" itmeli kare sürücülü.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sağ ve sol yön için



Geçmeli kare kafa yön değiştirme




Click-Torque tork anahtarı saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için uygundur. Sabit kare sürücü sayesinde çok yumuşak yön değişimi.

Kesinlikle



Hassasiyet DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre $\pm 3\%$ 'tür.

Basit ve güvenli




İstenilen tork değerinin kolay ayarlanması ve sabitlenmesi; ana ve ikincil ölçekler kolaylıkla okunabilir.

Kolay ayar




Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesi.

Serbest bırakma mekanizması



Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında sesli ve hissedilebilir bir mekanizma tetiklenir.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075625001	1/2"	20-100	0.5	15-73	405	140	47	43	18.5	15	5	1	1	45/64"
		0								15/16"	33/64"	27/32"	11/16"	

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_push_r_l_adjustable_torque_wrenches_for_clockwise_and_anti-clockwise_torque-control_

Wera - Click-Torque C 2 Push R/L
05075625001 - 4013288218926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de