

Click-Torque XP 3 Değişken Geçmeli Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15.0 Nm x 15-100 Nm
Click-Torque Önayarlı Tork Anahtarları, Geçmeli Uçlar için



EAN:	4013288206183	Boyut:	360x50x50 mm
Parça No:	05075672001	Ağırlık:	546 g
Ürün-No:	Click-Torque XP 3	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Kusursuz Wera tasarımında önayarlı click torque tork anahtarı
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Önayarlı tork değeri, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde değiştirilebilir
- Tork aralığı: 15-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre $\pm$ %2 hassasiyet
- Sağ ve sol yönlü tork kontrollü sıkma için 9x12 mm dörtgen geçmeli tork ucu

Sürekli aynı tork değerinin gerekli olduğu ve tekrarlama doğruluğunun gerekli olduğu tüm uygulamalar için önceden ayarlanmış tork değerine sahip tork anahtarı. Tork değeri izin verilen ölçüm aralığı içinde değiştirilebilir. Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve algılanabilir bir serbest bırakma sinyali sağlar. Sağ ve sol yönlü sıkma için dörtgen sürücü sayesinde değiştirilebilir geçmeli uçlar için uygundur. İzin verilen ölçüm aralığında, önceden ayarlanmış tork değerinin değiştirilmesi mümkündür.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 3 Değişken Geçmeli Uçlu Önayarlı Tork Anahtarı, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15.0 Nm x 15-100 Nm
Click-Torque Önayarlı Tork Anahtarları, Geçmeli Uçlar için



Click-Torque serisi tork anahtarı



Tork anahtarlarıyla çalışmanın basit ve hassas olmasını istedik. Bu nedenle Click-Torque tork anahtarlarını geliştirdik. Tork değerinin kolay ayarlanması, sabitlenmesi ve sağlam tasarım sayesinde, bu tork anahtarları, vida bağlantısının tork kontrollü sıkılması (ters çevrilebilir tork anahtarları) ve gevşetilmesi (geçme aletler için tork anahtarları) gereken tüm vida bağlantıları için ideal aletlerdir.

Önayarlı click torque tork anahtarı



Click-Torque XP tork anahtarları önceden ayarlanmış bir tork değeriyle teslim edilir. Bu aletler, aynı torkun sürekli olarak gerekli olduğu ve tekrarlanabilirliğin zorunlu olduğu tüm uygulamalar için idealdir.

9x12 mm sürücü



Değişken 9x12 mm geçmeli aletlerle uyumlu

Tam olarak




Hassasiyet DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre $\pm 2\%$ 'dir.

Serbest bırakma mekanizması




İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.

Sağ ve sol yön için



Geçmeli aletlere yönelik Click-Torque tork anahtarları sağ ve sol yönlü sıkıma uygundur.

Özelleştirilmiş önayar



Önceden ayarlanmış tork değerine sahip Click-Torque XP tork anahtarları, kalibrasyon test merkezinde belirtilen tork aralığı dahilinde ayrı ayrı ayarlanabilir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

					S_k	l_k													
Nm	Nm	lb. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lb. ft.	lb. ft.

1) S_x = Test parçası bloğu mesafesi; l_k = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe
2) Bu değerlerin farklı olan herhangi bir önyayar, talep üzerine belirtilen ölçü aralığı dahilinde istenen bir tork değeri yapılabilir. İstenen ayarlar aşağıdaki birimlerde olabilir: Nm, kgf. m, lbf. ft, ozf. in, dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de