

Click-Torque Lock A 6 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Click-Torque Lock serisi - Tork Kilitli ayarlanabilir tork anahtarları



EAN:	4013288234186	Boyut:	330x50x50 mm
Parça No:	05075691001	Ağırlık:	592 g
Ürün-No:	Click-Torque Lock A 6	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir
- 1/4" bits bağlantılı, saat yönünde kontrollü torklama için
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet $\pm 4\%$

Saat yönünde kontrollü tork işlemi için ayarlanabilir tork anahtarı. 1/4" bitsler için adaptörsüz altıgen sürücülü (bitsler tork anahtarının her iki tarafından takılabilir). Ayrıca 870/1 adaptörle 1/4" lokmalar için de uygundur (05136000001). Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir (Tork Kilidi fonksiyonu), böylece alet gevşetme için de kullanılabilir. Kolay ayarlanır ve varsayılan değer kaydedilir. Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal klik sesleri, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan tork değerine ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir serbest bırakma sinyalini garantilemektedir. 45 ince dişe sahip ters çevrilebilir cırcır. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 uyarınca $\pm 4\%$ hassasiyet.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_a_6

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, yön mandallı cırcır, saat yönünde torklama operasyonu, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Click-Torque Lock serisi - Tork Kilitli ayarlanabilir tork anahtarları



1/4" bitsler için

Tork Kilidi fonksiyonu

Tam olarak

Kolay ve güvenli




Tork anahtarı 1/4" bitslerin takılmasına uygundur.



Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir.



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca ±%4 hassasiyet.




İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.

Kolay ayar

Serbest bırakma mekanizması




Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075691001	4 4 53/64"	29/64"	123	11.75	1 41/64"	1 1/64"	42	26	11 49/64"	1-18	2.5-25	1/4"	299	0.10

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_a_6

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de