

Click-Torque Lock A 5 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, itmeli kare sürücü (1/4"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque Lock R/L serisi - Tork Kilitli ayarlanabilir tork anahtarları



EAN:	4013288233646	Boyut:	330x50x50 mm
Parça No:	05075693001	Ağırlık:	592 g
Ürün-No:	Click-Torque Lock A 5 R/L	Menşe ülke:	TW
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Sağ ve sol yön için
- Tork kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir
- İtmeli kare sürücülü (patent tescilli lokma kilitleme dahil)
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir
- Tork aralığı: 2,5-25 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet $\pm 4\%$

Saat yönünde ve saat yönünün tersine kontrollü tork işlemi için ayarlanabilir tork anahtarı. 1/4" kare erkek sürücülü. Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir (Tork Kilidi fonksiyonu), böylece alet gevşetme için de kullanılabilir. Kolay ayarlanır ve varsayılan değer kaydedilir. Ayarlanan değerlere ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal klik sesleri, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan tork değerine ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir serbest bırakma sinyalini garantilemektedir. 45 ince dişe sahip terse çevrilebilir cırcır. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 uyarınca $\pm 4\%$ hassasiyet.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/new_products_2025_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, tork kilit fonksiyonlu, itmeli kare sürücü (1/4"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque Lock R/L serisi - Tork Kilitli ayarlanabilir tork anahtarları



Tork Kiliti fonksiyonu

Harici kare başlı uçlu

Tam olarak

Kolay ve güvenli




Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir.



Saat yönünde ve saat yönünün tersine tork kontrollü sıkma için itmeli kare sürücülü (patent tescilli lokma kilitleme dahil).



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca ±%4 hassasiyet.




İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.

Kolay ayar

Serbest bırakma mekanizması




Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075693001 ¹⁾	1/4"	0.10	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11.75	11	4 4	1	1	29/64"
										49/64"	53/64"	41/64"	1/64"	

1) Eylül 2025'ten itibaren kullanılabilir

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/new_products_2025_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable

Wera - Click-Torque Lock A 5 R/L
05075693001 - 4013288233646

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de