

Click-Torque Lock C 3 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, Tork kilit fonksiyonlu, itmeli kare sürücü (1/2"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



| | | | |
|------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288233660 | Boyut: | 540x60x60 mm |
| Parça No: | 05075695001 | Ağırlık: | 1600 g |
| Ürün-No: | Click-Torque Lock C 3 R/L | Menşe ülke: | TW |
| | | Gümrük tarife no.: | 82041100 |

- Sağ ve sol yön için
- Tork Kilidi fonksiyonu: Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet vidaları ve cıvataları gevşetmek için de kullanılabilir.
- İtmeli kare sürücülü (patent tescilli lokma kilitleme dahil)
- Ekstra klik: sesli ve dokunsal tork ayarı
- Tork anahtarı sesli ve dokunsal sinyal verir
- Tork aralığı: 40-200 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca hassasiyet \pm %3

Saat yönünde ve saat yönünün tersine kontrollü tork işlemi için ayarlanabilir tork anahtarı. 1/2" kare erkek sürücülü. Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir (Tork Kilidi fonksiyonu), böylece alet gevşetme için de kullanılabilir. Kolay ayarlanır ve varsayılan değer kaydedilir. Ayarlanan değerlere ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal klik sesleri, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan tork değerine ulaşıldığında net bir şekilde duyulabilir ve dokunsal bir serbest bırakma sinyalini garantilemektedir. 45 ince dişe sahip terse çevrilebilir cırcır. DIN EN ISO 6789-1: 2017-07 uyarınca \pm % 3 hassasiyet.



İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L Tork anahtarı, ayarlanabilir, Tork kilit fonksiyonlu, itmeli kare sürücü (1/2"), saat yönü/saat yönü tersine torklama operasyonu, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



Tork Kilidi fonksiyonu

Harici kare başlı uçlu

Tam olarak

Kolay ve güvenli




Tork fonksiyonu devre dışı bırakılabilir, böylece alet gevşetme için de kullanılabilir.



Saat yönünde ve saat yönünün tersine tork kontrollü sıkma için itmeli kare sürücülü (patent tescilli lokma kilitleme dahil).



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca ±%3 hassasiyet.



İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.

Sağ ve sol yön için

Kolay ayar


Serbest bırakma mekanizması



Click-Torque tork anahtarı, saat yönünde ve saat yönünün tersine tork işlemi için uygundur. İtmeli kare sürücü sayesinde çok yumuşak yön değişimi.




Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



| | inch | Nm | Nm | lbf. ft. | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch | inch | inch | inch |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 05075695001 | 1/2" | 40-200 | 1.0 | 30-146 | 512 | 140 | 47 | 43 | 18.4 | 20 | 5 1/2" | 1 | 1 | 23/32" |
| | | 0 | | 6 | | | | | | 5/32" | | 27/32" | 11/16" | |

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de