

Safe-Torque Tork Anahtarı



EAN:	4013288223012	Boyut:	290x50x50 mm
Parça No:	05075800001	Ağırlık:	553 g
Ürün-No:	Safe-Torque A 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Serbest bırakma mekanizması - bu nedenle ayarlanan tork değeri asla aşılamaz
- Tork Kilidi işlevi: Tork işlevi kapatılabilir - bu nedenle alet, yüksek gevşeme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir
- Kontrollü sağ ve sol sıkma için - torklu ve torksuz sıkma ve gevşetme
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Hedef torka ulaşıldıktan sonra serbest bırakma açısı 30°'dir
- 72 ince dişli cırcır mekanizması, 5 derecelik dar bir dönüş açısına olanak sağlar
- Lokma kilitlemeli 1/4" kare sürücü

Serbest bırakma mekanizmalı tork anahtarı. Ayarlanan torka ulaşıldığında, alet aşırı sıkılamaz, böylece aşırı tork uygulanamaz. Kontrollü saat yönünde ve saat yönünün tersine tork çalışması için 2 ila 12 Nm tork ayar aralığı. Kolay ayarlama ve varsayılan değerlerin kaydedilmesi: Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal tıklamalar, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Tork fonksiyonu olmadan standart bir cırcır olarak kullanım için tork kilidi fonksiyonlu. DIN 3122'ye uygun olarak 1/4" karenin maksimum kırılma torkuna sahiptir. Sadece 5 derecelik dönüş açısı, cırcırın dar alanlarda bile kullanılabilmesini sağlar. Açılı vidalama uygulamaları için de kullanılabilir.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque Tork Anahtarı

Serbest bırakma mekanizması aşırı torkun uygulanmasını önler



Safe-Torque tork anahtarı A 1, 1/4" kare sürücüyü sahip olup, 1/4" lokmalara uygundur.



Safe-Torque A 1 tork anahtarı serbest bırakma mekanizmasıyla donatılmıştır. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında aşırı sıkma yapılamaz ve aşırı tork uygulanamaz.

Tork Kilidi fonksiyonu



Tork fonksiyonu kapatılabilir. Safe-Torque tork anahtarı daha sonra yüksek gevşetme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir.

Sağ ve sol yön için




Safe-Torque tork anahtarı, ayarlanan torkla sağ ve sol elle sıkma için uygundur. Tork kilidi fonksiyonu kapatıldığında sıkma ve gevşetme tork olmadan gerçekleşir.

Kolay tork ayarı



Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır.

Düşük geri dönüş açısı



Safe-Torque tork anahtarının 72 dişli cırcır mekanizması vardır ve yalnızca 5 derecelik düşük bir geri dönüş açısına sahiptir. Küçük strok/açı, tüm kurulum konumlarında hızlı ve hassas çalışmayı mümkün kılar.

1/4" lokmalar için




Safe-Torque tork anahtarı A 1, 1/4" kare sürücüyü sahip olup, 1/4" lokmalara uygundur.

Bilyeli Kilit



Bilyeli kilitleme, lokma ve aksesuarların güvenli bir şekilde oturmasını sağlar ve böylece vidalama sırasında da kesin bir güvenlik sağlar. Cırcırın başındaki serbest bırakma düğmesine hızlıca basıldığında bilyeli kilit serbest açılarak lokma serbest kalır.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075800001	1/4"	0.10	2-12	2-9	244	94	38.5	31.6	23.7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de