

Safe-Torque Tork Anahtarı



EAN: 4013288223036

Parça No: 05075801001

Ürün-No: Safe-Torque A 2

Boyut: 290x50x50 mm

Ağırlık: 552 g

Menşe ülke: CZ

Gümrük tarife no.: 82041100

- Serbest bırakma mekanizması - bu nedenle ayarlanan tork değeri asla aşılamaz
- Tork Kilidi işlevi: Tork işlevi kapatılabilir - bu nedenle alet, yüksek gevşeme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir
- Kontrollü sağ ve sol sıkma için - torklu ve torksuz sıkma ve gevşetme
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Hedef torka ulaşıldıktan sonra 30°'lik serbest bırakma açısı
- 72 ince dişli cırcır mekanizması, 5 derecelik dar bir dönüş açısına olanak sağlar
- 1/4" bitsleri kullanmak için 1/4" altıgen sürücü

Serbest bırakma mekanizmalı tork anahtarı. Ayarlanan torka ulaşıldığında, alet aşırı sıkılamaz, böylece aşırı tork uygulanamaz. Kontrollü saat yönünde ve saat yönünün tersine tork çalışması için 2 ila 12 Nm tork ayar aralığı. Kolay ayarlama ve varsayılan değerlerin kaydedilmesi: Ölçek değerlerine ulaşıldığında duyulan sesli ve dokunsal tıklamalar, istenen tork değerinin güvenli bir şekilde ayarlanmasını kolaylaştırır. Tork fonksiyonu olmadan standart bir cırcır olarak kullanım için tork kilidi fonksiyonlu. Böylece açılı vidalama uygulamaları için de kullanılabilir. Sadece 5 derecelik dönüş açısı, cırcırın dar alanlarda bile kullanılabilmesini sağlar.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque Tork Anahtarı

Serbest bırakma mekanizması
aşırı torkun uygulanmasını önler



Safe-Torque



Safe-Torque A 2 tork anahtarı serbest bırakma mekanizmasıyla donatılmıştır. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında aşırı sıkma yapılamaz ve aşırı tork uygulanamaz.

Tork Kilidi fonksiyonu



Tork fonksiyonu kapatılabilir. Safe-Torque tork anahtarı daha sonra yüksek gevşetme torklarına sahip standart bir cırcır olarak ve tanımlanmış dönüş açısı uygulamaları için de kullanılabilir.

Sağ ve sol yön için




Safe-Torque tork anahtarı, ayarlanan torkla sağ ve sol elle sıkma için uygundur. Tork kilidi fonksiyonu kapatıldığında sıkma ve gevşetme tork olmadan gerçekleşir.

Kolay tork ayarı




Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır.

Düşük geri dönüş açısı



Safe-Torque tork anahtarının 72 dişli cırcır mekanizması vardır ve yalnızca 5 derecelik düşük bir geri dönüş açısına sahiptir. Küçük strok/açı, tüm kurulum konumlarında hızlı ve hassas çalışmayı mümkün kılar.

1/4" bitsler için



Safe-Torque tork anahtarı A 2, güçlü kalıcı mıknatıslı 1/4" bits tutucuya sahip olup, DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 ile Wera bağlantı serisi 1 ve 4 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitsler için uygundur.

1/4" lokmalar için adaptör



870/1 bağlantı adaptörü (1/4" dişli kare - 1/4" dişli altıgen) ile 1/4" lokmalarla Safe-Torque A2'de kullanılabilir.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	1/4"	2-12	0.10	2-9	244	94	38.5	31.6	23.7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_2.html

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de