

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm
7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed tork anahtarı serisi



EAN:	4013288233578	Boyut:	199x66x36 mm
Parça No:	05075870001	Ağırlık:	249 g
Ürün-No:	7508 VDE	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Speed: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Güvenli: Aşırı sıkma yapmayan kaydırmalı tork fonksiyonu - saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için
- Tork kilidi fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme torkları için
- Hızlı dönen manşonlu ve Wera VDE bıçak bağlantılı

Sadece Wera Kraftform Kompakt VDE bıçakları için 9 mm altıgen bağlantılı VDE yalıtımlı Torklu Tornavida sapı. Profesyonel vidalama/ince ayar için VE torkla çalışan vidalama için. Aşırı sıkılamayan kaydırmalı tork fonksiyonu - saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için. Çok hızlı bir şekilde ayarlanabilen saat yönünde/saat yönünün tersine (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) beş seçilebilir sıkma torku. Sınırsız gevşetme ve sıkma torkları için bir sabit konum (Tork Kilidi). Vidalama sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için hızlı dönen manşon.



İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05075870001>

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torklu Torna vida, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm
7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed tork anahtarı serisi



Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Wera VDE bıçakları için sap



Safe-Torque Speed VDE geçmeli değişken uçlu torna vida sadece Wera VDE bıçakları için uygundur.

Seçilebilir beş sıkma torku



Beş seçilebilir sıkma torku (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) ve sınırsız sıkma ve gevşetme torkları için bir sabit konum (Tork Kilidi).

Hızlı tork ayarı




Seçilebilir sıkma torklarının hızlı ayarı.

Duyulabilir ve hissedilebilir aşırı yük sinyali



Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal.

Güvenli tork aktarımı



Saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için kaydırmalı tork mekanizması, istemsiz aşırı torkların uygulanmasını önler.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	192

İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05075870001>

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de