

7516 VDE Kraffform Safe-Torque Speed Torklu Tornavida, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2.4 Nm x 2.8 Nm x 3.2 Nm x 3.6 Nm x 4.0 Nm x 192 mm



EAN:	4013288233585	Boyut:	199x66x36 mm
Parça No:	05075876001	Ağırlık:	231 g
Ürün-No:	7516 VDE	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası
- Speed: Sıkma torklarının son derece hızlı ayarlanması
- Güvenli: Aşırı sıkma yapmayan kaydırmalı tork fonksiyonu - saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için
- Tork kilidi fonksiyonu: tork olmadan yüksek sıkma ve gevşetme torkları için
- Hızlı dönen manşonlu ve Wera VDE bıçak bağlantılı

Sadece Wera Kraffform Kompakt VDE bıçakları için 9 mm altıgen bağlantılı VDE yalıtımlı Torklu Tornavida sapı. Profesyonel vidalama/ince ayar için VE torkla çalışan vidalama için. Aşırı sıkılmayan kaydırmalı tork fonksiyonu - saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için. Çok hızlı bir şekilde ayarlanabilen saat yönünde/saat yönünün tersine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) beş seçilebilir sıkma torku. Sınırsız gevşetme ve sıkma momentleri için bir sabit konum (Tork Kilidi). Vidalama sırasında aletin kolay yönlendirilmesi için hızlı dönen manşon.



İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05075876001>


Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bireysel olarak test edildi



Önceden ayarlanmış 5 sıkma tork değerine (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) sahip VDE bits tutuculu tork tornavidası



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.

Wera VDE bıçakları için sap



Safe-Torque Speed VDE geçmeli değişken uçlu tornavida sadece Wera VDE bıçakları için uygundur.

Seçilebilir beş sıkma torku



Beş seçilebilir sıkma torku (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) ve sınırsız sıkma ve gevşetme torkları için bir sabit konum (Tork Kilidi).

Hızlı tork ayarı




Seçilebilir sıkma torklarının hızlı ayarı.

Duyulabilir ve hissedilebilir aşırı yük sinyali



Önceden ayarlanmış tork değerine veya aşırı yüke ulaşıldığında tetiklenen belirgin algılanabilir sinyal.

Güvenli tork aktarımı



Saat yönünde/saat yönünün tersine tork işlemi için kaydırmalı tork mekanizması, istemsiz aşırı torkların uygulanmasını önler.

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075876001	9	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	192

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05075876001>

Wera - 7516 VDE
05075876001 - 4013288233585

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de