



<b>EAN:</b>	4013288228987	<b>Boyut:</b>	435x115x110 mm
<b>Parça No:</b>	05136076001	<b>Ağırlık:</b>	2550 g
<b>Ürün-No:</b>	9530	<b>Menşe ülke:</b>	TW
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82079030

- Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin yanı sıra ısı pompalarının kurulumu ve onarımı sırasında vida bağlantılarının uygun şekilde sıkılması için set
- Click-Torque tork anahtarı X 7, 14x18 mm değiştirilebilir geçmeli tork uçlarına uygun.
- Tork aralığı: 10-100 Nm; DIN EN ISO 6789-1:2017-07 standardına göre  $\pm$  %4 hassasiyet
- Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve tork uçlarına bağlı olarak doğru tork değerini belirlemeyi kolaylaştırır
- Ayarlanan tork değerlerine ulaşıldığında hissedilebilir klik sesiyle istenen tork değerinin ayarlanması ve sabitlenmesi kolaydır
- Güvenli dozajda kuvvet: ayarlanan değere ulaşıldığında, tork anahtarı sesli ve hissedilir bir şekilde serbest kalır
- Ayarlanabilir 7880 Joker, ilgili uygulama alanındaki tüm metrik ve emperyal ölçüleri kapsar
- Altıgen vida, somun ve civataları otomatik ve sürekli olarak kavrar

Üç adet kendinden ayarlı Joker kurbağacık geçmeli anahtar kafası olmak üzere 4 parçalı Click-Torque tork anahtarı seti. Soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin ve ısı pompalarının montajı ve onarımı sırasında vidanın doğru şekilde sıkılması için. Kusursuz Wera tasarımında klikli tork anahtarı. DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca yüksek hassasiyete sahip çok sağlam tasarım. İstenilen tork değerinin kolay ayarlanması ve sabitlenmesi. Ayarlanan tork değerine ulaşıldığında duyulan sesli ve hissedilebilir klik sesi, istenen tork değerinde kontrollü ve güvenli bir şekilde sıkma yapılmasını kolaylaştırır. Sağlam serbest bırakma mekanizması, ayarlanan torka ulaşıldığında açıkça duyulabilir ve hissedilebilir bir serbest bırakma sinyalini garanti eder. Saat yönünde ve saat yönünün tersine sıkma için ve ilgili geçmeli uçlar için 14x18 mm geçmeli sürücü ile. Üç adet kendinden ayarlı 7880 Joker kurbağacık geçmeli anahtar kafası, kademesiz değişken ve paralel çeneler sayesinde birçok farklı açık ağız anahtar ölçüsünün yerini alır. Altıgen somun veya civataya uygulandığında gerekli ölçü kademesiz olarak kendini ayarlar. Cırcır fonksiyonu, ayar yapmadan hızlı ve sürekli vidalama sağlar. Köşe genişliği prizmaları kullanılarak sadece 30 derecelik bir geri dönüş açısı sağlanabilmektedir.

#### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Geçmeli Uçlar için

Tork değerinin basit ve hatasız belirlenmesi



Lazerle kazınmış, aşınmaya dayanıklı QR kodu, kullanılan tork anahtarına ve tork uçlarına bağlı olarak doğru tork değerini belirlemeyi kolaylaştırır. Akıllı telefonunuz veya tabletinizle taramanız yeterlidir (varsa, her iki QR kodu: tork anahtarı ve tork ucunu). Taranan aletleri tanıyan bir web sitesi otomatik olarak açılır (uygulama gerekmez!). Ardından gerekli tork değerini girin ve düzeltilmiş değer otomatik olarak belirlenir. Formül kullanmaya/hesaplama yapmaya gerek yoktur.

Klima hatları için



9530 seti, soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile ısı pompalarının iklimlendirme sistemlerinde kullanılan vida bağlantılarını uygun şekilde sıkmak için kullanılabilir.

Click-Torque X 7 tork anahtarı



Tork aralığı 10-100 Nm; 14x18 mm değiştirilebilir geçmeli tork uçları için tutuculu.

Tam olarak



DIN EN ISO 6789-1:2017-07 uyarınca ±%4 hassasiyet.

Kolay ve güvenli




İstenen tork değerinin kolay ayarlanması ve kaydedilmesi; ana ve alt skalaların okunması kolaydır.

Kolay ayar



Ayarlanan ölçek değerine ulaşıldığında sesli ve dokunsal kilitlemeli.

Serbest bırakma mekanizması



İstenen tork değerine ulaşıldığında, sesli ve dokunsal bir mekanizma tetiklenir.

Sağ ve sol yön için



Geçmeli aletlere yönelik Click-Torque tork anahtarları sağ ve sol yönlü sıkmaya uygundur.

### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 9530 Isı/Klima Sistemleri için Tork Anahtarı Seti, 4 parça



### Click-Torque Ayarlanabilir Tork Anahtarı, Geçmeli Uçlar için

#### İçeriği ayarla:

#### Click-Torque X 7 Değişken Geçmeli Uçlu Ayarlanabilir Tork Anahtarı, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm



05075657001<sup>1)</sup> 1x 14x18 x 10-100 Nm

1) S<sub>k</sub> = Test parçası bloğu mesafesi; l<sub>k</sub> = Kuvvet uygulama noktasından test parçası eksenine olan mesafe

#### 7880 Joker XXL Kendinden Ayarlı Geçmeli Açık Ağız 14x18mm Geçmeli Tork Ucu 24-32 mm, 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm



05020173001 1x 14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5 mm

#### 7880 Joker XL Kendinden Ayarlı Geçmeli Açık Ağız 19-24 mm Tork Ucu, 14x18 mm için, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm



05020172001 1x 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm

#### 7880 Joker L Kendinden Ayarlı Geçmeli Açık Ağız 14x18mm Geçmeli Tork Ucu 19-24 mm, 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm



05020171001 1x 14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5 mm

#### İnternet bağlantısı

[https://products.wera.de/tr/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_9530.html](https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_9530.html)

Wera - 9530  
05136076001 - 4013288228987

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de